


FP H 1.1.03 Werdegang.



Maßstab 1/4

 Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
 Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Bemerkungen:

- Paneelverlegung von oben nach unten
- Befestigung direkt durch untenliegendes Material an der Nutseite.
- Für größere Abmessungen spezielle Flachkopfschrauben benutzen.

1. elZinc® Bedeckung
2. elZinc® Verbindungsprofil
3. elZinc® Eckprofil
4. elZinc® Anschlussprofil
5. elZinc® Lochblech / perforiertes Paneel
6. Strukturfolie
7. Dämmung
8. Metallschiene
9. Wandhaken
10. Galvanisiertes Kantblech
11. Folie
12. Tragstruktur

Qualitätsmanagement System - Zertifikat Nr. 1210042851TMS

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen - Grundriss/Abbildung - hat eine rein informative Funktion und soll dem Zweck dienen, Fachleuten im Bauwesen bei der Montage von Zinkverkleidungen zu unterstützen. In allen Fällen liegt die Gewährleistungverantwortung der Gültigkeit besonderer Details bei den Architekten, Baumeistern und/oder Installateuren. Asia-elZinc® lehnt ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung ab, die sich in Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit der Inhalte in diesem Dokument ergeben könnten.

ASLA behält sich alle Rechte an diesem Dokument vor. Die unerlaubte Verwendung wird nach dem geltendem Gesetz strafrechtlich verfolgt.



elZinc®
 Tel. +34 984 116 332
 Fax. +34 985 493 202
 www.elzinc.es

Asturiana de Laminados S.A.
 P.I. de Villallana, Parcela 1
 33695 Pola de Lena, Espanien
 elzinc@aslazinc.com