


## FP H 2.1.03 Zurückliegende Quernaht mit regendichter, profilierter Abdeckung.



Maßstab 1/4

 Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.  
 Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

## Bemerkungen:

- Quernahtbreite kann variieren - siehe FP H 1.1.02.
  - Siehe FP H 5.1.03 für passendes Eckdetail.
  - Siehe FP H 2.1.01, FP H 2.1.02 und FP H 2.2.01 für alternative Paneelverbindung.
  - Siehe FP H 1.1.05 für kurze Bemerkungen bez. Aufhängesystem.
1. elZinc® Bedeckung
  2. elZinc® Verbindungsprofil
  3. elZinc® Eckprofil
  4. elZinc® Anschlussprofil
  5. elZinc® Lochblech / perforiertes Paneel
  6. Strukturfolie
  7. Dämmung
  8. Metallschiene
  9. Wandhaken
  10. Galvanisiertes Kantblech
  11. Folie
  12. Tragstruktur

Qualitätsmanagement System - Zertifikat Nr. 1210042851TMS

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen - Grundriss/Abbildung - hat eine rein informative Funktion und soll dem Zweck dienen, Fachleuten im Bauwesen bei der Montage von Zinkverkleidungen zu unterstützen. In allen Fällen liegt die Gewährleistungsverantwortung der Gültigkeit besonderer Details bei den Architekten, Baumeistern und/oder Installateuren. Asla-elZinc® lehnt ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung ab, die sich in Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit der Inhalte in diesem Dokument ergeben könnten.

ASLA behält sich alle Rechte an diesem Dokument vor. Die unerlaubte Verwendung wird nach dem geltendem Gesetz strafrechtlich verfolgt.



elZinc®  
 Tel. +34 984 116 332  
 Fax. +34 985 493 202  
 www.elzinc.es

Asturiana de Laminados S.A.  
 P.I. de Villallana, Parcela 1  
 33695 Pola de Lena, Espanien  
 elzinc@aslazinc.com