

elZinc Lava®



elZinc Lava® se adapta a todos los estilos arquitectónicos.



elZinc Lava®

elZinc Lava® es un zinc prepatinado que presenta un aspecto gris basalto. Obtenido tras un tratamiento superficial, su color se mezcla perfectamente con los demás acabados prepatinados de la gama elZinc.

elZinc Lava® está fabricado según la normativa EN1179 y EN988. En el proceso de fabricación se utiliza un zinc electrolítico de pureza superior al 99,995%, al que se le añaden pequeñas cantidades de cobre y titanio.

Aplicaciones

- Revestimiento de tejados y fachadas.
- Fabricación de productos para evacuación de aguas pluviales.
- Decoración interior.

Medidas estándar

- Anchos: 500 - 600 - 650 - 670 - 1000 mm
- Espesores: 0,65 - 0,7 - 0,8 - 1 mm

Formatos

- Bobinas de 1000 kg (diámetro interior : 508mm)
- Bobinas de largo fijo de 100 kg en palets de 6 rollos (diámetro interior: 300 mm)
- Chapas (2000x1000 mm) en palets de 1000 kg

Otros formatos disponibles bajo consulta.

Manipulado

- No se puede garantizar el correcto comportamiento del film si se retira más allá de 12 meses después del envío de elZinc más los tiempos máximos permitidos después de la instalación (3 meses en zonas de sol y 6 meses en zonas de sombra.)
- Para soldarlo adecuadamente se requiere un decapado mecánico o mediante el uso del decapante para prepatinados elZinc hasta dejar a la vista el zinc natural base.
- La mayoría de los trabajos pueden ser realizados una vez la temperatura del material haya alcanzado los 7° C (plegado o perfilado).
- Plegar el material con un radio interior mínimo de: 2 x espesor del zinc.
- Siendo un material natural, elZinc Lava® puede presentar ligeras variaciones de matices que lo hacen único.
- En zonas de alto nivel salino, recomendamos el uso de **elZinc Lava Advance**.

Para más información, consúltenos o visite www.elzinc.es.