



elZinc Alkimi®

elZinc® Natural/ elZinc Slate®/elZinc Graphite®/elZinc Crystal®/elZinc Oliva®/elZinc Lava®

Epaisseur mm	Largeur mm	Bobine 1 Un./Palette		Bobineau 6 Un./Palette		Feuille (Palette de 1000 Kg*)			
		Longueur Approx m	Poids théorique Kg	Longueur Approx m	Poids théorique Kg	2000 x 1000 mm		3000 x 1000 mm	
						Poids/ Feuille Kg	Feuille / Palette	Poids/ Feuille Kg	Feuille / Palette
0,5000	1000	278	1000	-	-	-	-	-	-
0,65	500	428	1000	31	73	-	-	-	-
0,65	650	329	1000	31	94	-	-	-	-
0,65	1000	214	1000	21	98	-	-	-	-
0,7	500	397	1000	40	100	-	-	-	-
0,7	600	331	1000	34	100	-	-	-	-
0,7	650	305	1000	31	101	-	-	-	-
0,7	670	305	1000	30	101	-	-	-	-
0,7	1000	198	1000	20	101	10,08	102	15,12	66
0,8	500	347	1000	34	101	-	-	-	-
0,8	600	289	1000	30	100	-	-	-	-
0,8	670	267	1000	30	100	-	-	-	-
0,8	1000	174	1000	17	98	11,52	89	17,28	58
1	500	277	1000	28	101	-	-	-	-
1	600	231	1000	23	99	-	-	-	-
1	670	214	1000	21	99	-	-	-	-
1	1000	138	1000	14	101	14,4	69	21,6	46
1,2	500	231	1000	-	-	-	-	-	-
1,2	600	193	1000	-	-	-	-	-	-
1,2	670	173	1000	-	-	-	-	-	-
1,2	1000	116	1000	-	-	17,28	58	25,9	39
1,5	500	185	1000	-	-	-	-	-	-
1,5	600	154	1000	-	-	-	-	-	-
1,5	670	138	1000	-	-	-	-	-	-
1,5	1000	93	1000	-	-	21,6	46	32,4	31
2	500	139	1000	-	-	-	-	-	-
2	600	116	1000	-	-	-	-	-	-
2	670	104	1000	-	-	-	-	-	-
2	1000	69	1000	-	-	28,8	35	43,2	23

Les feuilles et les bobines prépatinées elZinc Alkimi sont livrées avec un film qui les protège durant le transport, leur manipulation et leur installation. Cette protection doit être retirée immédiatement après l'installation du matériau. Le comportement correct du film lors de son retrait ne peut être garanti plus de 8 mois après l'expédition des produits depuis nos installations.

Diamètre intérieur des bobines: bobineau: 300mm – bobine \geq 1 T : 508mm.