

# elZinc Natural



elZinc Natural



*elZinc Natural, el material tradicional por excelencia.*

**elZinc Natural** es el acabado original del proceso elZinc.

Material tradicional, elZinc Natural comienza su vida partiendo de un color gris metálico. Una vez expuesto a la intemperie, la pátina natural que lo recubre paulatinamente le protege y proporciona una resistencia excepcional a la corrosión, confiriéndole su color definitivo tan característico, gris mate.

**elZinc Natural** es fabricado bajo las normas europeas EN 1179 y EN 988 y americana ASTM B-69, con una composición química similar a la del zinc metálico, utilizando un zinc electrolítico de pureza superior al 99,995%, al cual se añaden pequeñas cantidades de cobre y titanio logrando unas excelentes propiedades que mejoran las exigencias marcadas por las normas en vigor.

## Principales aplicaciones

- Revestimiento de cubiertas y fachadas.
- Fabricación de productos para evacuación de aguas pluviales.
- Decoración interior.

## Medidas estándar

- Anchos: 500 - 600 - 650 - 670 - 1000 mm
- Espesores: 0,65 - 0,7 - 0,8 - 1 mm

## Formatos

- Bobinas de 1000 kg (diámetro interior: 508 mm).
- Bobinas de largo fijo de 100 kg en palets de 6 rollos (diámetro interior: 300 mm).
- Chapas de 2000x1000 mm y 3000x1000 mm en palets de 1000 kg

*Otros formatos disponibles bajo consulta.*

## Manipulado

- La mayoría de los trabajos pueden ser realizados una vez la temperatura del material haya alcanzado los 7° C (plegado o perfilado).
- Plegar el material con un radio interior mínimo de: 2 x espesor del zinc

Para más información, consúltenos o visite [www.elzinc.es](http://www.elzinc.es).