


# elZinc Naturel



elZinc Naturel



*elZinc Naturel, le matériau traditionnel par excellence.*

**elZinc Naturel** est le zinc original obtenu après les différentes phases de transformation. Matériau traditionnel, elZinc Naturel présente au départ une couleur gris métallique. Une fois exposé aux intempéries, la patine naturelle qui le recouvre progressivement le protège et le rend extrêmement résistant à la corrosion tout en lui conférant son aspect gris mat définitif.

**elZinc Naturel** est produit selon les normes européennes EN 1179 et EN 988. Il est composé de zinc électrolytique d'une pureté supérieure à 99,995% auquel sont ajoutées des quantités bien précises de cuivre et de titane qui améliorent les caractéristiques de base du zinc et les exigences marquées par les normes en vigueur.

## Principales applications

- Couvertures
- Bardage façades
- Systèmes d'évacuation des eaux pluviales
- Décoration intérieure.

## Recommandations spécifiques

- Travailler le laminé (pliage, profilage et sertissage) uniquement quand le métal est à une température > 7°C.
- Plier le métal avec un rayon interne min. de : 2x épaisseur du zinc.

## Dimensions standard

- Largeurs : 500 - 600 - 650 - 670 - 1000 mm
- Epaisseurs : 0,65 - 0,7 - 0,8 - 1 mm

Pour plus d'information, consultez-nous ou visitez notre web [www.elzinc.fr](http://www.elzinc.fr).

## Formats

- Bobines de 1000kg (diamètre intérieur : 508 mm)
- Bobineaux de 100 kg en palettes de 6 rouleaux (diamètre intérieur : 300 mm)
- Feuilles de 1000x2000 mm et de 1000x3000 mm en palettes de 1000kg

D'autres dimensions et formats sont disponibles sur demande.