

elZinc Oliva®



elZinc Oliva®



elZinc Oliva® confiere al edificio una estética única y personalizada.

elZinc Oliva es un zinc prepatinado de aspecto gris oscuro con ligeros matices verdosos y azulados.

elZinc Oliva está fabricado según la normativa EN1179 y EN988. En el proceso de fabricación se utiliza un zinc electrolítico de pureza superior al 99,995%, al que se le añaden pequeñas cantidades de cobre y titanio.

Debido a la naturaleza de elZinc Oliva, ligeras variaciones de color pueden producirse entre los lotes de fabricación, recomendamos por lo tanto usar bobinas o chapas del mismo lote para un mismo proyecto.

Aplicaciones

- Revestimiento de tejados y fachadas.
- Fabricación de productos para evacuación de aguas pluviales.
- Decoración interior.

Manipulado

- No se puede garantizar el correcto comportamiento del film si se retira más allá de 8 meses después del envío de elZinc. Por otro lado, el film debe retirarse inmediatamente después de su instalación.
- Para soldarlo adecuadamente se requiere un decapado mecánico hasta dejar a la vista el zinc natural base.
- La mayoría de los trabajos pueden ser realizados una vez la temperatura del material haya alcanzado los 7º C (plegado o perfilado).
- Plegar el material con un radio interior mínimo de: 2 x espesor del zinc.
- Siendo un material natural, elZinc Oliva® puede presentar ligeras variaciones de matices que lo hacen único.
- En zonas de alto nivel salino, recomendamos el uso de elZinc Oliva Advance.

Medidas estándar

- Anchos: 500 - 600 - 650 - 670 - 1000 mm
- Espesores: 0,65 - 0,7 - 0,8 - 1 mm

Formatos

- Bobinas de 1000 kg (diámetro interior : 508 mm)
- Bobinas de largo fijo de 100 kg en palets de 6 rollos (diámetro interior : 300 mm)
- Chapas (2000x1000 mm) en palets de 1000 kg

Otros formatos disponibles bajo consulta.

Reacción al fuego

- Clase A1

Para más información, consúltenos o visite www.elzinc.es.